圓底直線形噴嘴
- Convex Round Inlet Solid Stream Jet -

CCRP / CRP(AL99)

【噴霧形狀】

【流量分佈】

【特性】
- 裝於配管上，因噴嘴入口部在管內呈圓形突出，因此，噴嘴之流入口不易阻塞異物。
- 使用高氧化鋁陶瓷噴口達到長壽的效能。
- 短的水路設計促使毛刷更容易清洗。

【標準壓力】
2MPa

【主要用途】
洗淨：製紙毛氈、網部、機械裝置、零件、車輛、送貨用箱、瓶子等。

CCRP系列

	CCRP系列(金屬製)
構造	•全金屬之一體型。
材質	•S303

系列	螺紋規格	外形尺寸(mm)				重量(gr.)
		ℓ1	ℓ2	h	n	
CCRP	1/8M	18.5	16	12	6	8.5
	1/4M	22.5	17.2	14	7.5	17

(注意事項)隨型號與材質不同，外觀外形尺寸可能有若干差異。



CRP(AL99)系列

	CRP(AL99)系列(高氧化鋁噴口)
構造	• 噴嘴本體之噴口部為使用高氧化鋁陶瓷之一體型。 • 圓底部標準安裝時是凸出管內。
材質	• 噴口部：99.5%氧化鋁陶瓷 • 本體材質：S303(不銹鋼SUS303)

系列	螺紋規格	外形尺寸(mm)				重量(gr.)
		ℓ1	ℓ2	h	n	
CRP-(AL99)	1/8M	18	17.5	12	6	7.0
	1/4M	22	21.5	14	7.5	15.0

(注意事項)隨型號與材質不同，外觀外形尺寸可能有若干差異。



①99.5%氧化鋁陶瓷噴口 ②接著劑Araldite®③本體

孔徑區分	CCRP (金屬製)		CRP(AL99) (鑲陶瓷)		噴 量(ℓ/min)					
	1/8M	1/4M	1/8M	1/4M	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	2 MPa	3 MPa
φ0.5	○	○	○	○	0.20	0.26	0.31	0.37	0.52	0.63
φ0.6	○	○	○	○	0.29	0.37	0.44	0.53	0.74	0.91
φ0.7	○	○	○	○	0.39	0.51	0.60	0.72	1.01	1.24
φ0.8	○	○	○	○	0.51	0.66	0.78	0.94	1.32	1.62
φ0.9	○	○	○	○	0.65	0.84	0.99	1.18	1.67	2.05
φ1.0	○	○	○	○	0.80	1.03	1.22	1.46	2.07	2.53
φ1.1	○	○	○	○	0.97	1.25	1.48	1.77	2.50	3.06
φ1.2	○	○	○	○	1.15	1.49	1.76	2.10	2.98	3.64
φ1.3	○	○	○	○	1.35	1.75	2.07	2.47	3.49	4.28
φ1.4	○	○	○	○	1.57	2.02	2.40	2.86	4.05	4.96
φ1.5	○	○	○	○	1.80	2.32	2.75	3.29	4.65	5.69
φ1.7	○	○	○	○	2.31	2.99	3.53	4.22	5.97	7.31
φ2.0	○	○	○	○	3.20	4.13	4.89	5.84	8.26	10.1

*上述噴嘴為指定直徑製造，故不保證噴霧量

洽詢要領

型號請參閱圖表，並依如下方式標示。

〈例〉…1/8MCRPø0.5S303 (AL99)

1/8M	CRP	ø0.5	S303(AL99)
規格	系列	孔徑區分	材質
1/8M 1/4M	CRP CCRP	φ0.5 〜 φ2.0	S303(AL99)…CRP S303…CCRP